

ATODLEN 1

Rheoliad 2(1)

Disgrifiadau o ddatblygiad at ddibenion y diffiniad o “datblygiad Atodlen 1”

Dehongli

Yn yr Atodlen hon—

nid yw “gorsaf bŵer niwclear” (“*nuclear power station*”) ac “adweithydd niwclear arall” (“*other nuclear reactor*”) yn cynnwys gosodiad o safle lle mae pob tanwydd niwclear a deunyddiau wedi eu halogi’n ymbelydrol wedi eu symud oddi yno’n barhaol; a rhaid peidio â thrin datblygiad at ddiben datgymalu neu ddadgomisiynu gorsaf bŵer niwclear neu adweithydd niwclear arall fel datblygiad o ddisgrifiad a grybwyllir ym mharagraff 2(b) yr Atodlen hon;

ystyr “gwibffordd” yw ffordd sy’n cydymffurfio â’r diffiniad o “express road” yng Nghytundeb Ewrop ar Briffyrdd Traffig Rhyngwladol, 15 Tachwedd 1975(1);

ystyr “maes awyr” (“*airport*”) yw maes awyr sy’n cydymffurfio â’r diffiniad o “airport” yng Nghonfensiwn Chicago 1944 yn sefydlu’r Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol (Atodiad 14)(2).

Disgrifiadau o ddatblygiad

Cynnal datblygiad er mwyn darparu unrhyw rai o’r canlynol—

1. Purfeydd olew crai (ac eithrio ymgymeriadau sy’n gweithgynhyrchu dim ond ireidiau o olew crai) a gosodiadau ar gyfer nwyeddio a hylifo 500 tunnell neu fwy o lo neu olew siâl bitwminaid y dydd.

2

- (a) Gorsafoedd pŵer thermal a gosodiadau ymlogi eraill sy’n cynhyrchu 300 megawat o wres neu fwy; a
- (b) Gorsafoedd pŵer niwclear ac adweithyddion niwclear eraill (ac eithrio gosodiadau ymchwil er mwyn cynhyrchu a thrawsnewid deunyddiau ymholtool a ffrwythlon, nad yw eu pŵer uchaf yn fwy na llwyth thermal parhaus o 1 cilowat).

3

- (a) Gosodiadau ar gyfer ailbroesu tanwydd niwclear arbelydredig;
- (b) Gosodiadau a gynlluniwyd—
 - (i) ar gyfer cynhyrchu neu gyfoethogi tanwydd niwclear,
 - (ii) ar gyfer prosesu tanwydd niwclear arbelydredig neu wastraff ymbelydrol lefel uchel,
 - (iii) ar gyfer cael gwared yn derfynol ar danwydd niwclear arbelydredig,
 - (iv) ar gyfer cael gwared yn derfynol ar wastraff ymbelydrol yn unig,
 - (v) ar gyfer storio (a gynllunnir am dros 10 mlynedd) tanwyddau niwclear arbelydredig neu wastraff ymbelydrol mewn safle gwahanol i’r safle lle ei cynhyrchir yn unig.

4

- (a) Gwaith integredig ar gyfer toddi cychwynnol haearn bwrw a dur;
- (b) Gosodiadau ar gyfer cynhyrchu metelau crai anfferrus o fwyn, crynodiadau neu ddeunyddiau crau eilaidd drwy brosesau metelegol, cemegol neu electrolytig.

(1) *Gweler* Papur Gorchymyn 6993.

(2) *Gweler* Papur Gorchymyn 6614.

5. Gosodiadau ar gyfer echdynnu asbestos a phrosesu a thrawsnewid asbestos a chynhyrchion sy'n cynnwys asbestos—

- (a) ar gyfer cynhyrchion asbestos-sment, sy'n cynhyrchu mwy na 20,000 tonnall o'r cynhyrchion gorffenedig y flwyddyn;
- (b) ar gyfer deunydd ffrithiant, sy'n cynhyrchu mwy na 50 tonnall o'r cynhyrchion gorffenedig y flwyddyn; ac
- (c) ar gyfer defnydd arall o asbestos, sy'n defnyddio mwy na 200 tonnall y flwyddyn.

6. Gosodiadau cemegol integredig, hynny yw, gosodiadau ar gyfer gweithgynhyrchu sylweddau drwy ddefnyddio prosesau trawsnewid cemegol ar raddfa ddiwydiannol, lle y cyfosodir nifer o unedau a'u cysylltu'n weithredol â'i gilydd ac sydd—

- (a) ar gyfer cynhyrchu cemegau organig sylfaenol;
- (b) ar gyfer cynhyrchu cemegau anorganig sylfaenol;
- (c) ar gyfer cynhyrchu gwrtaith y mae ffosfforws-, nitrogen- neu botasiwm- yn sylfaen iddo (gwrteithiau syml neu gyfansawdd);
- (d) ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd planhigion sylfaenol a bywleiddiaid;
- (e) ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion fferyllol sylfaenol drwy ddefnyddio proses gemegol neu fiolegol;
- (f) ar gyfer cynhyrchu ffrwydron.

7

- (a) Adeiladu rheilffyrdd ar gyfer traffig rheilffordd pellter hir a meysydd awyr sydd â hyd rhedfa sylfaenol o 2,100 metr neu fwy;
- (b) Adeiladu traffyrdd a gwibffyrdd;
- (c) Adeiladu ffordd newydd o bedair lôn neu fwy, neu adlinio a/neu ledi ffordd bresennol o ddwy lôn neu lai er mwyn darparu pedair neu fwy o lonydd, pan fyddai ffordd newydd o'r fath, neu ran wedi ei hadlinio a/neu ei lleddu o ffordd yn 10 cilometr neu fwy mewn hyd parhaus.

8

- (a) Dyfrffyrdd mewndirol a phorthladdoedd ar gyfer traffig dyfrffyrdd mewndirol sy'n caniatáu hynt llongau dros 1,350 tonnall;
- (b) Porthladdoedd masnachu, pierau ar gyfer llwytho a dadlwytho sydd wedi eu cysylltu i dir a thu allan i borthladdoedd (ac eithrio pierau fferi) a all dderbyn llongau sydd dros 1,350 tonnall.

9. Gosodiadau gwaredu gwastraff ar gyfer llosgi, trin yn gemegol (fel y'i diffinnir yn Atodiad IIA i Gyfarwyddeb y Cyngor 75/442/EEC(3) o dan bennawd D9), neu dirlenwi gwastraff peryglus fel y'i diffinnir yn rheoliad 6 o Reoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005(4).

10. Gosodiadau gwaredu gwastraff ar gyfer llosgi neu drin yn gemegol (fel y'i diffinnir yn Atodiad IIA i Gyfarwyddeb y Cyngor 75/442/EEC o dan bennawd D9) gwastraff nad yw'n beryglus gyda chynhwysedd o dros 100 tonnall y dydd.

11. Cynlluniau tynnu dŵr daear neu ail-lenwi dŵr daear artiffisial pan fo cyfaint blynyddol y dŵr a dynnir neu a ail-lenwir yn cyfateb i neu'n fwy na 10 miliwn metr ciwbig.

12

(3) O.J. Rhif L 194, 25.7.1975, t. 39. Diwygiwyd Cyfarwyddeb y Cyngor 75/442/EEC gan Gyfarwyddeb y Cyngor 91/156/EEC (O.J. Rhif L 78, 26.3.1991, t. 32) a chan Benderfyniad y Comisiwn 94/3/EC (O.J. Rhif L 5, 7.1.1994, t. 15).

(4) O.S. 2005/1806 (Cy. 138).

- (a) Gwaith ar gyfer trosglwyddo adnoddau dŵr, heblaw dŵr yfed a bibellir, rhwng basnau afon pan mai nod y trosglwyddiad yw atal prinder dŵr posibl a phan fo swm y dŵr a drosglwyddir yn fwy na 100 miliwn metr ciwbig y flwyddyn;
- (b) Ym mhob achos arall, gwaith ar gyfer trosglwyddo adnoddau dŵr, heblaw dŵr yfed a bibellir, rhwng basnau afon pan fo llif cyfartalog aml-flynyddol y basn y tynnir y dŵr ohono yn fwy na 2,000 miliwn metr ciwbig y flwyddyn a phan fo swm y dŵr a drosglwyddir yn fwy na 5% o'r llif hwn.
- 13.** Gweithfeydd trin dŵr gwastraff gyda chynhwysedd sy'n fwy na chyfwerth â 150,000 o boblogaeth fel y'i diffinnir yn Erthygl 2 pwynt (6) o Gyfarwyddeb y Cyngor 91/271/EEC(5).
- 14.** Echdynnu petrolewm a nwy naturiol at ddibenion masnachol pan fo'r swm a echdynnir yn fwy na 500 tunnell y dydd yn achos petrolewm a 500,000 metr ciwbig y dydd yn achos nwy.
- 15.** Argloddiau a gosodiadau eraill a gynlluniwyd er mwyn dal dŵr yn ôl neu storio dŵr yn barhaol, pan fo swm newydd neu swm ychwanegol o ddŵr a ddelir yn ôl neu a gaiff ei storio yn fwy na 10 miliwn metr ciwbig.
- 16.** Piblinellau sydd â diamedr o fwy na 800 milimetr a hyd o fwy na 40 cilometr:
- ar gyfer cludo nwy, olew, cemegau, neu
 - ar gyfer cludo ffrwd carbon deuocsid er mwyn ei storio'n ddaearegol, gan gynnwys gorsafoedd atgyfnerthu cysylltiedig.
- 17.** Gosodiadau ar gyfer magu dofednod neu foch yn ddwys gyda mwy na—
- (a) 85,000 o leoedd ar gyfer brwyliaid neu 60,000 o leoedd ar gyfer ieir;
 - (b) 3,000 o leoedd ar gyfer moch cynhyrchu (dros 30 kg); neu
 - (c) 900 o leoedd ar gyfer hychod.
- 18.** Gweithfeydd diwydiannol ar gyfer—
- (a) cynhyrchu pwlp o goed neu ddeunyddiau ffibrog tebyg;
 - (b) cynhyrchu papur a bwrdd gyda'r lle i gynhyrchu dros 200 tunnell y dydd.
- 19.** Chwareli a chloddio glo brig pan fo arwyneb y safle yn fwy na 25 hectar, neu echdynnu mawn pan fo arwyneb y safle yn fwy na 150 hectar.
- 20.** Gosodiadau ar gyfer storio petroliwm, cynhyrchion petrocemegol neu gemegol gyda lle i 200,000 tunnell neu fwy.
- 21.** Safleoedd storio yn unol â Chyfarwyddeb 2009/31/EC Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 23 Ebrill 2009 ar storio carbon deuocsid yn ddaearegol(6).
- 22.** Gosodiadau ar gyfer dal ffrydiau carbon deuocsid at ddibenion eu storio'n ddaearegol yn unol â Chyfarwyddeb 2009/31/EC o osodiadau a gynhwysir yn yr Atodlen hon, neu pan fo cyfanswm o 1.5 megaton neu fwy o garbon deuocsid y flwyddyn yn cael ei ddal.
- 23.** Unrhyw newid i ddatblygiad neu estyniad ohono a restrir yn yr Atodlen hon pan fo newid neu estyniad o'r fath ynddo'i hun yn bodloni trothwyon, os oes rhai, neu ddisgrifiad o ddatblygiad a nodir yn yr Atodlen hon.

(5) O.J. Rhif L 135, 30.5.1991, t. 40.

(6) O.J. Rhif L 140, 5.6.2009, t. 114.